
Stație de ridicare
Minilift S


Versiunea cu economie de spațiu pentru apă uzată fără fecale.





Adâncime de instalare D 330-460mm







Stația mică de ridicare *Minilift S* se potrivește cu ușurință sub orice chiuvetă sau sub podeaua subsolului, bineînțeles. Se pot conecta, în același timp, o mașină de spălat, un duș sau alte guri de intrare. Sistemul este dotat cu o pompă de 300 W cu un circuit cu întrerupător cu flotor.

Curățare și mentenanță

Pompa poate fi îndepărtată pentru curățare fără unelte speciale necesare datorită „închiderii cu eliberare rapidă cu o singură mână".

Racorduri suplimentare

Gurile de admisie pot fi amplasate pe lateral, pe lângă racordul standard din capacul stației de ridicare.

Greutate mică

Greutatea mică de doar 7.2 kg face instalarea stației de ridicare ușoară.

Conducte

Conducta de presiune poate fi executată utilizând o țeavă din PVC cu diametrul de 40mm sau prin înșurubarea unui ansamblu de conducte de presiune KESSEL.

Pompă	Articol #
Capac negru	
KTP 300-S1	**280 570S**

Accesorii practice




Conducta de presiune
nu pentru utilizare în configurarea independentă
incl. furtun de presiune de 5 m cu diametrul de 40mm
Potrivită pentru sisteme de instalare în pardoseală
Articolul # 28 040



Garnitură de admisie conductă
Ø 50
Articolul # 850 114
Ø 75
Articolul # 850 116
Ø 110
Articolul # 850 117

Tipuri de pompă



Pompă	Putere (P1)	Tensiune	Mod de operare	Capacitate de pompare	Înălțime de pompare
KTP 300	280 kW	230 V	S1	max. 8 m³/h	max. 6 m